

«Il nostro obiettivo era un comportamento di guida perfetto. Grazie all'avanzata struttura posteriore e al baricentro basso, la Uproc Evo:X si muove in modo fantastico.»

Silas Furrer, sviluppo prodotti FLYER AG



flyer-bikes.com/uprocevox

UPROC EVO:X

Uproc EVO:X

		4.10	6.10	8.70	9.50
Diametro cerchio	29" / 27.5"	●	●	●	●
Cambio	Shimano Deore, 11 rapporti, 11-51t	●	-	-	-
	Shimano Deore, 12 rapporti, 10-51t	-	●	-	-
	Shimano XT, 12 rapporti, 10-51t	-	-	●	-
	Sram X01 Eagle AXS, 12 rapporti, 10-50t	-	-	-	●
Motore	Bosch Smart System Performance Line CX	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm
Display	Bosch System Controller & Mini Remote	●	●	●	●
Batteria	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	-	●	●	●
Caricabatteria	Bosch Standard Charger 4A	●	●	●	●
Forcella	RockShox Domain RC, 170 mm di corsa della sospensione, 15×110 mm larghezza	●	-	-	-
	Fox 38 Float Rhythm E-Optimized, 170 mm di corsa della sospensione, 15×110 mm larghezza	-	●	-	-
	Fox 38 Float Performance E-Optimized, 170 mm di corsa della sospensione, 15×110 mm larghezza	-	-	●	-
	Fox 38 Float Factory E-Optimized, 170 mm di corsa della sospensione, 15×110 mm larghezza	-	-	-	●
Ammortizzatore	RockShox Deluxe Select, 230×65 mm	●	-	-	-
	Fox Float X, Performance, 230×65 mm	-	●	-	-
	Fox Float X2, Performance, 230×65 mm	-	-	●	-
	Fox Float X2, Factory, 230×65 mm	-	-	-	●
Impianto frenante	Shimano MT520, 203/203 mm	●	●	-	-
	Shimano XT BR-M8120, 203/203 mm	-	-	●	-
	Shimano XTR BR-M9120, 203/203 mm	-	-	-	●
Attacco manubrio	Satori Ursa, 35×35 mm, 0°	●	●	●	●
Manubrio	FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm	●	●	-	-
	Hayes ProTaper Carbon, 810 mm, 8°, 25 mm	-	-	●	●
Sella	Fizik Aidon	●	●	●	●
Reggisella	KS LEV Integra, 125 (S) / 150 (M) / 175 mm (L-XL) abbassabile, 34.9 mm	●	●	●	-
	Sram Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / 170 mm (L-XL) abbassabile, 34.9 mm	-	-	-	●
Cerchi	Alexrims MD30, 30 mm	●	●	-	-
	Mavic E-Deemax, Anteriore: 30 mm / Posteriore: 35 mm	-	-	●	-
	Mavic E-Deemax S, Anteriore: 30 mm / Posteriore: 35 mm	-	-	-	●
Mozzo della ruota anteriore	Formula DC-711, 32 h	●	●	-	-
	MAVIC E-Deemax	-	-	●	-
	MAVIC E-Deemax S	-	-	-	●
Mozzo della ruota posteriore	Formula EHL-148 S, 32 h	●	-	-	-
	Formula EHL-148 M, 32 h	-	●	-	-
	MAVIC E-Deemax	-	-	●	-
	MAVIC E-Deemax S	-	-	-	●
Pneumatici	Anteriore: Onza Aquila GRC 29×2.50 (63-622) / Posteriore: Onza Aquila GRC 27.5×2.50 (63-584)	●	●	●	●
Luci anteriori	Compatibile con «MonkeyLink Connect»	●	●	●	●
Luce posteriore	Compatibile con «MonkeyLink Recharge»	●	●	●	●

Peso senza batteria 20,9 kg | Peso batteria: circa 4,3 kg | Peso in ordine di marcia: circa 26 kg | Peso totale consentito 140 kg

Per ottenere una qualità equivalente o migliore, la dotazione delle nostre e-bike può essere modificata senza preavviso.

● Standard | - Non disponibile | ● Assistenza alla pedalata fino a 25 km/h